


	MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 l.	SUSPENSIÓN	Mecánica
MOTOR	225 hp @ 2200 rpm 635 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm Emisiones: Euro V y Euro VI	TRASERA	Opcional:
7 calibraciones disponibles de acuerdo a la aplicación ó configuración	Freno de motor por descompresión	BASTIDOR	Escalera e Resistenc Opción 80
	MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 l. 190 hp @ 2200 rpm 530 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm		Dimension
	Euro V y Euro VI Freno de motor por descompresión	SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual Opcional: Dimension
TRANSMISIÓN	Fuller manual de 6 velocidades directas		Dimensio
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire	SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías Alternado Tablero c
	Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque d
EJE DELANTERO	Dana o Meritor 10,000 - 12,000 lb.	SISTEMA DE	Área de p Accionam
EJE TRASERO	Dana o Meritor Capacidad: 19,000 lb. / 21,000 lb.	ENFRIAMIENTO	SYS SA75 Post-enfri
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710	RINES	Disco de a Dimension
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica	LLANTAS	Radial Dimension
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.	CARROCERÍAS	AYCO BECCAR MARCOPO

SUSPENSIÓN TRASERA	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb.				
BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia: 50,000 lb./plg.² Opción 80,000 lb./plg.² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"				
SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Opcional: ABS Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"				
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central				
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 l.				
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panal: 516 plg. ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg. ²				
RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"				
LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5				
CARROCERÍAS	AYCO BECCAR MARCOPOLO				





CARROCERÍA TÍPICA	175" (4,450 mm.)		207" (5,250 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	
Peso bruto vehicular PBV	31,000 lb.		33,000 lb.		33,000 lb.	
	14,061 kg.		14,968 kg.		14,968 kg.	





OnCommandÚnico sistema de telemetría en México, con un ingeniero **Connect** de campo dedicado a tu camión.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

02.2024